

Број: 2017-118921/ 19

Датум: 18.09.2017.године

Јавно предузеће "Пошта Србије", на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15 (у даљем тексту: Закон)) доноси

**И ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
РАДОВА НА КОСОЈ И УПРАВНОЈ ЗГРАДИ РЈ НОВИ САД, У ОТВОРЕНОМ
ПОСТУПКУ**

БРОЈ ЈН: 253/2017

У Конкурсној документацији за јавну набавку радова на косој и управној згради РЈ Нови Сад, број ЈН 253/2017, у одељку 3. Техничке карактеристике (спецификација), Преглед позиција са јединицама мере и јединичним ценама, IV Керамичарски радови:

- на страни број 77 од 210, позиција 4.1 се мења и сада гласи:

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупна цена
4.1	Набавка материјала и поплочавање подова подним, противклизном гранитном керамиком 1. класе у лепку. Пластице су следећих техничких својстава: Апсорпција влаге ISO 10545-3 $\leq 0.5\%$, отпорност на притисак $\geq 11.000N$, Отпорност на абразију ISO 10545-6 $\geq 175mm^3$, отпорност на клизање <u>мин</u> R11. Пластице су дебљине <u>мин 10mm</u> , димензија <u>30/30cm+10%</u> . Полагање извести равно, постављене пластице очистити сунђером. Јединичном ценом обухваћена је и израда сокла $h=10cm$ који улази у јединичну цену и не обрачунава посебно. Ширина спојница 1mm. Након полагања спојнице испунити масом за фуговање у боји истоветној боји пластица, по избору инвеститора - Надзора. Обрачун по m^2 стварно обложеног пода, у површину се не урачунава површина сокле. Просторије: (1.1, 1.14, 1.16 и 1.17). 1.10, 1.11 и 1.12.	m^2	193,99		

- на страни број 78 од 210, позиција 4.2 се мења и сада гласи:

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупна цена
4.2	Набавка материјала и поплочавање подова подним, противклизном гранитном керамиком 1. класе у лепку. Пластице су следећих техничких својстава: Апсорпција влаге ISO 10545-3 $\leq 0.5\%$, отпорност на притисак $\geq 11.000N$, Отпорност на абразију ISO 10545-6 $\geq 175mm^3$, отпорност на клизање <u>мин</u> R11. Пластице су дебљине <u>мин 10mm</u> , димензија <u>30/30cm+10%</u> . Полагање извести равно, постављене пластице очистити сунђером. Јединичном ценом обухваћена је и израда сокле $h=10cm$ који улази у јединичну цену и не обрачунава посебно. Ширина спојница 1mm. Након полагања спојнице испунити масом за фуговање у боји истоветној боји пластица, по избору Инвеститора - Надзора. Ширина спојница 1mm. Обрачун по m^2 стварно обложеног пода, у површину се не урачунава површина сокле. Просторије (1.5, 1.6, 1.15, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23	m^2	168,76		

	и 1.24.)				
--	----------	--	--	--	--

- на страни број 78 од 210, позиција 4.3 се мења и сада гласи:

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупна цена
4.3	Набавка материјала и поплочавање улазне рампе, противклизном гранитном керамиком 1. класе у лепку. Пловице су следећих техничких својстава: Апсорпција влаге ISO 10545-3 $\leq 0.5\%$, отпорност на притисак $\geq 11.000\text{N}$, Отпорност на абразију ISO 10545-6 $\geq 175\text{mm}^3$, отпорност на клизање <u>мин</u> R11. Пловице су дебљине <u>мин</u> 20mm, димензија <u>30/30cm+10%</u> . Полагање извести равно, постављене пловице очистити сунђером. Јединичном ценом обухваћена је и израда сокла h=10cm који улази у јединачну цену и не обрачунава посебно. Ширина спојница 1mm. Након полагања спојнице испунити масом за фуговање боје истоветне боји пловица, по избору Инвеститора – Надзора. Обрачун по m2 стварно обложеног пода.	m2	51,00		

- на страни број 78 од 210, позиција 4.4 се мења и сада гласи:

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупна цена
4.4	Набавка материјала и облагање зидова у просторији санитарног чвора керамичким пловицама 1. класе лепком за пловице. Висина полагања пловица 2,40m. Пловице су дебљине <u>мин 10mm</u> , димензија <u>30/30cm+10%</u> , боје и врсте по избору Инвеститора – Надзора. Полагање извести равно. Ширина спојница 1mm. Након полагања спојнице испунити масом за фуговање истоветној боји пловица, по избору Инвеститора – Надзора. Постављене пловице очистити сунђером.. Обрачун по m2 стварно обложених зидова. Просторије: 1.5, 1.15 и 1.24.	m2	98,40		

У прилогу Измене конкурсне документације достављамо вам оригиналне измењене стране Прегледа позиција са јединицама мере, количинама, јединичним и укупним ценама који ће бити саставни део конкурсне документације и које је потребно попунити у складу са упутством из конкурсне документације за предметну јавну набавку.

НАПОМЕНА:

Понуђач је обавезан да уз понуду достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен измењен Преглед позиција са јединицама мере, количинама, јединичним и укупним ценама који се налази у прилогу ове измене и допуне а који је саставни део конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Образложење


У конкурсној документацији за јавну набавку радова на косој и управној згради РЈ Нови Сад, број ЈН 253/2017, објављеној на Порталу јавних набавки дана 25.08.2017. године, извршена је измена и допуна, као у диспозитиву, у циљу презизнијег дефинисања предметне конкурсне документације а све у циљу обезбеђивања шире конкуренције међу понуђачима.

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Јавно предузеће "Пошта Србије", као Наручилац, извршило је измену и допуну наведене конкурсне документације.

Наведена измена и допуна конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца (www.posta.rs).

С поштовањем,

**ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**



Данијела Станковић

IV КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ



Сви керамичарски радови се морају извести прецизно, стручно и квалитетно а у свему према техничком опису, предрачуна радова и договору са Инвеститором-Надзором. и Техничким условима за извођење керамичарских радова, СРПС У.Ф2.011. Радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова. Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства морају бити прописаног квалитета, односно да поседују атесте. Изведени радови морају бити равни, да имају задате геометријске облике, односно да у свему одговарају условима техничке документације.

Класа, намена и квалитет плочица одређени су техничком документацијом. Боју и начин полагања одређује Инвеститор-Надзор. Сва инсталација која није видна има се положити и испитати пре полагања плочица. За постављање плочица на лепку, подлога мора бити чиста, чврста, равна, са правилним и оштрим ивицама. Током рада, где се то захтева, уградити дилатационе траке. Код температура виших или нижих од прописаних, уколико се радови изводе, предузети мере заштите употребљеног основног и везног материјала.

Мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова. За све време извођења, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере, како не би дошло до оштећења ових радова. А ако ипак дође до оштећења, извођач ће о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање. Приликом извођења својих радова извођач је дужан да остале врсте радова сачува од оштећења.

Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције рада. Јединачна цена обухвата израду комплетне позиције рада, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу, уградњу дилатационих трака, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова.

I	II	III	IV	V	VI=IV*V
Ред.бр.	Опис позиције	Јед.мере	Количина	Јединична цена	Укупна цена
4.1	Набавка материјала и поплочавање подова подним, противклизном гранитном керамиком 1. класе у лепку. Плочице су следећих техничких својстава: Апсорпција влаге ISO 10545-3 ≤0.5%, отпорност на притисак ≥11.000N, Отпорност на абразију ISO 10545-6 ≥ 175mm ³ , отпорност на клизање мин R11. Плочице су дебљине мин 10mm, димензија 30/30cm+10%. Полагање извести равно, постављене плочице очистити сунђером. Јединичном ценом обухваћена је и израда сокла h=10cm који улази у јединачну цену и не обрачунава посебно. Ширина спојница 1mm. Након полагања спојнице испунити масом за фуговање у боји истоветној боји плочица, по избору инвеститора - Надзора. Обрачун по m ² стварно обложеног пода, у површину се не урачунава површина сокле. Просторије: (1.1, 1.14, 1.16 и 1.17). 1.10, 1.11 и 1.12.	m ²	193,99		

me
SA



4.2	Набавка материјала и поплочавање подова подним, противклизном гранитном керамиком 1. класе у лепку. Плочике су следећих техничких својстава: Апсорпција влаге ISO 10545-3 $\leq 0.5\%$, отпорност на притисак $\geq 11.000N$, Отпорност на абразију ISO 10545-6 $\geq 175mm^3$, отпорност на клизање мин R11. Плочике су дебљине мин 10mm, димензија 30/30cm+10%. Полагање извести равно, постављене плочице очистити сунђером. Јединичном ценом обухваћена је и израда сокле h=10cm који улази у јединачну цену и не обрачунава посебно. Ширина спојница 1mm. Након полагања спојнице испунити масом за фуговање у боји истоветној боји плочица, по избору Инвеститора - Надзора. Ширина спојница 1mm. Обрачун по m2 стварно обложеног пода, у површину се не урачунава површина сокле. Просторије (1.5, 1.6, 1.15, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23 и 1.24,)	m2	168,76		
4.3	Набавка материјала и поплочавање улазне рампе, противклизном гранитном керамиком 1. класе у лепку. Плочике су следећих техничких својстава: Апсорпција влаге ISO 10545-3 $\leq 0.5\%$, отпорност на притисак $\geq 11.000N$, Отпорност на абразију ISO 10545-6 $\geq 175mm^3$, отпорност на клизање мин R11. Плочике су дебљине мин 20mm, димензија 30/30cm+10%. Полагање извести равно, постављене плочице очистити сунђером. Јединичном ценом обухваћена је и израда сокла h=10cm који улази у јединачну цену и не обрачунава посебно. Ширина спојница 1mm. Након полагања спојнице испунити масом за фуговање боје истоветне боји плочица, по избору Инвеститора – Надзора. Обрачун по m2 стварно обложеног пода.	m2	51,00		
4.4	Набавка материјала и облагање зидова у просторији санитарног чвора керамичким плочицама 1. класе лепком за плочице. Висина полагања плочица 2,40m. Плочике су дебљине мин 10mm, димензија 30/30cm+10%, боје и врсте по избору Инвеститора – Надзора. Полагање извести равно. Ширина спојница 1mm. Након полагања спојнице испунити масом за фуговање истоветној боји плочица, по избору Инвеститора –				

22
11

Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд www.posta.rs
I ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 253/2017



	Надзора. Постављене плочице очистити сунђером.. Обрачун по m2 стварно обложених зидова.			
	Просторије: 1.5, 1.15 и 1.24.	m2	98,40	

IV КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

Укупно Динара

V ЗИДАРСКИ РАДОВИ

ОПШТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ за зидарске радове у целини.

Све зидарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савремене механизације намењене овој врсти радова.

Сви употребљени материјали, елементи и везивна средства морају бити прописаног квалитета да поседују атесте. Изведени радови морају бити равни и да имају задате геометријске облике, односно да у свему одговарају условима техничке документације.

Обрађене површине морају бити равне, чисте и правилних углова и ивица. Материјале за обраду искључиво наносити на прописано припремљену подлогу. Код температура виших или нижих од прописаних, уколико се радови изводе, предузети мере заштите употребљеног основног и везног материјала. Мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова.

Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције рада. Јединачна цена обухвата израду комплетне позиције рада, (набавку материјала, спољни унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу, потребну плату и остале операције) које су неопходне за квалитетно извођење радова.

Овај опис је саставни део сваке појединачно писане позиције рада и исти не искључује примену важећих прописа и норматива у грађевинарству из ове области.

I Ред.бр	II Опис позиције	III Јед.мер е	IV Количина	V Јединична цена	VI=IV*V Укупна цена
5.1	Набавка материјала, справљање малтера и малтерисање нових и делимично старих (оштећених рушењем, остваривањем везе, зазиђивањем и сл.) зидова у два слоја цементним малтером 1:3 Бетонске површине претходно прскати ретким цементим малтером, а све површине претходно очистити и отпрати. Обрачун по m2 омалтерисане површине.	m2	192,50		
5.2	Набавка материјала и израда подлоге за подове у виду цементне кошуљице са чврстоћом на притисак од 20 N/mm2. Изводи се преко хидроизолације. Цементна кошуљица је размере 1:3 од агрегата гранулисаног шљунка (сејани шљунак) са крупноћом зрна до 5mm. Кошуљица је подлога за керамичке плочице. Кошуљица дебљине d =6.0cm је микроармирана полипропиленским влакнима дужине 12mm. Уз зидове постављају се стиропорне траке дебљине 1cm. Јединичном ценом обухваћена је цементна кошуљица и ивични стиропор. Обрачун по m2 изведене подлоге.	m2	70,00		

V ЗИДАРСКИ РАДОВИ

Укупно Динара

20
20