

Број: 2019-108455/15

Датум: 02.08.2019. године

Јавно предузеће "Пошта Србије", на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 (у даљем тексту: Закон)) доноси

**I ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ЕЛЕКТРО И ПРАТЕЋЕГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ДРУГО,
ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ ЈН-150/2019**

У Конкурсној документацији за јавну набавку Електро и пратећи потрошни материјал и друго, обликовану по партијама, бр. ЈН: 150/2019:

- У Одељку 3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), Партија 1 – Расвета:

- ставка 7. у колони „Назив“, на страни 4 од 181, мења се и гласи:

„LED reflektor sa nosačem (konzolom) 60W, 230V sa sekundarnom optikom, osvetljaj minimalno 100 lm/W, 4000K, ugao osvetljenja 120°“;

- ставка 8. у колони „Назив“, на страни 4 од 181, мења се и гласи:

„LED reflektor sa nosačem (konzolom) 40W, 230V sa sekundarnom optikom, osvetljaj minimalno 100 lm/W, 4000K, ugao osvetljenja 120°“;

- ставка 14. у колони „Назив“, на страни 4 од 181, мења се и гласи:

„REFLEKTOR LED 9020 20W SMD 6000K, SA PRIBOROM ZA VEŠANJE, osvetljaj 100 lm, 6000K“

- ставка 15. у колони „Назив“, на страни 4 од 181, мења се и гласи:

„REFLEKTOR LED 9050 50W SMD 6000K, SA PRIBOROM ZA VEŠANJE, osvetljaj 100 lm, 6000K“;

- ставка 16. у колони „Назив“, на страни 4 од 181, мења се и гласи:

„REFLEKTOR LED 9100 100W SMD 6000K, SA PRIBOROM ZA VEŠANJE, osvetljaj 100 lm, 6000K“;

- ставка 51. у колони „Назив“, на страни 6 од 181, мења се и гласи:

„LED panel (komplet za montažu za montažu na sajlama L= 1m) ≥40W 1200x300mm, 6000°K, 230V, ≥3400lm, nadgradni“;

- ставка 62. у колони „Назив“, на страни 6 од 181, мења се и гласи:

„Svetiljka LED panel (sa opremom za montažu) 40W 600x600mm, ugradna, 4000K osvetljaj 3150 lm“;

- ставка 72. у колони „Назив“, на страни 7 од 181, мења се и гласи:

„LED PANEL UGRADNI 1200X600mm 72W 6000K AC100-240V, ≥ 6500lm“;

- ставка 73. у колони „Назив“, на страни 7 од 181, мења се и гласи:

„LED PANEL UGRADNI 1200X600mm 72W 4000K AC100-240V, ≥ 6500lm“;

- ставка 74. у колони „Назив“, на страни 7 од 181, мења се и гласи:

„UGRADNI LED panel 15W flux 4000k, osvetljaj 1177 lm. Stepен заштите IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja $120\pm 10^\circ$. Faktor iskorišćenja већи од 0,9, CRI>80. Dimenzije Ø155x20mm. Ugradna dimenzija Ø135. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,1A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 18.5-28V 38Vdc max, konstantne struje 500mA“;

- ставка 75. у колони „Назив“, на страни 7 од 181, мења се и гласи:

„UGRADNI LED panel 22W flux 4000k, osvetljaj 1749 lm. Stepена заштите IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja $120\pm 10^\circ$. Faktor iskorišćenja већи од 0,9, CRI>80. Dimenzije Ø185x20mm. Ugradna dimenzija Ø165. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,16A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 21-31.5V 40Vdc max, konstantne struje 700mA“;

- ставка 76. у колони „Назив“, на страни 7 од 181, мења се и гласи:

„UGRADNI LED panel 30W flux 4000k, osvetljaj 2229 lm. Stepена заштите IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja $120\pm 10^\circ$. Faktor iskorišćenja већи од 0,9, CRI>80. Dimenzije Ø215x20mm. Ugradna dimenzija Ø195. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,18A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 20-30V 38Vdc max, konstantne struje 1000Ma“;

- ставка 77. у колони „Назив“, на страни 7 од 181, мења се и гласи:

„UGRADNI LED panel 15W flux 4000k, osvetljaj 1066 lm. Stepен заштите IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja $120\pm 10^\circ$. Faktor iskorišćenja већи од 0,9, CRI>80. Dimenzije 155x155x20mm. Ugradna dimenzija Ø135. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,1A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 18.5-28V 38Vdc max, konstantne struje 500mA“;

- ставка 78. у колони „Назив“, на страни 7 од 181, мења се и гласи:

„UGRADNI LED panel 22W flux 4000k, osvetljaj 1507 lm. Stepена заштите IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja $120\pm 10^\circ$. Faktor iskorišćenja већи од 0,9, CRI>80. Dimenzije 185x185x20mm. Ugradna dimenzija Ø165. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,16A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 21-31.5V 40Vdc max, konstantne struje 700mA“;

- ставка 79. у колони „Назив“, на страни 7 од 181, мења се и гласи:

„UGRADNI LED panel 30W flux 4000k, osvetljaj 2346 lm. Stepена заштите IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja $120\pm 10^\circ$. Faktor iskorišćenja већи од 0,9, CRI>80. Dimenzije 215x215x20mm. Ugradna dimenzija Ø195. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,18A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 20-30V 38Vdc max, konstantne struje 1000mA“;

- ставка 80. у колони „Назив“, на страни 7 од 181, мења се и гласи:

„NADGRADNI LED panel 15W flux 4000k, osvetljaj 1177 lm. Stepен заштите IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja $120\pm 10^\circ$. Faktor iskorišćenja већи од 0,9, CRI>80. Dimenzije Ø155x20mm. Ugradna dimenzija Ø135. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,1A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 18.5-28V 38Vdc max, konstantne struje 500mA“;

- ставка 81. у колони „Назив“, на страни 8 од 181, мења се и гласи:

„NADGRADNI LED panel 22W flux 4000k, osvetljaj 1749 lm. Stepена заштите IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja $120\pm 10^\circ$. Faktor iskorišćenja већи од 0,9, CRI>80. Dimenzije Ø185x20mm. Ugradna dimenzija Ø165. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,16A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 21-31.5V 40Vdc max, konstantne struje 700Ma“;

- ставка 82. у колони „Назив“, на страни 8 од 181, мења се и гласи:

„NADGRADNI LED panel 30W flux 4000k, osvetljaj 2229 lm. Stepena zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja $120 \pm 10^\circ$. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije $\varnothing 215 \times 20 \text{ mm}$. Ugradna dimenzija $\varnothing 195$. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,18A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 20-30V 38Vdc max, konstantne struje 1000mA“;

- ставка 83. у колони „Назив“, на страни 8 од 181, мења се и гласи:

„NADGRADNI LED panel 15W flux 4000k, osvetljaj 1066 lm. Stepen zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja $120 \pm 10^\circ$. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije $155 \times 155 \times 20 \text{ mm}$. Ugradna dimenzija $\varnothing 135$. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,1A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 18.5-28V 38Vdc max, konstantne struje 500mA“;

- ставка 84. у колони „Назив“, на страни 8 од 181, мења се и гласи:

„NADGRADNI LED panel 22W flux 4000k, osvetljaj 1507 lm. Stepena zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja $120 \pm 10^\circ$. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije $185 \times 185 \times 20 \text{ mm}$. Ugradna dimenzija $\varnothing 165$. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,16A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 21-31.5V 40Vdc max, konstantne struje 700mA“;

- ставка 85. у колони „Назив“, на страни 8 од 181, мења се и гласи:

„NADGRADNI LED panel 30W flux 4000k, osvetljaj 2346 lm. Stepena zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja $120 \pm 10^\circ$. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije $215 \times 215 \times 20 \text{ mm}$. Ugradna dimenzija $\varnothing 195$. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,18A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 20-30V 38Vdc max, konstantne struje 1000mA“;

- ставка 153. у колони „Назив“, на страни 11 од 181, мења се и гласи:

„CEVASTA LED SIJALICA L=78mm, 5W, 4000°K, R7s, 230V“, osvetljaj $400 \text{ lm} \pm 5\%$ “.

У прилогу ове Измене и допуне конкурсне документације су измењени Образац понуде за Партију 1 – Расвета и Образац структуре цена за Партију 1 – Расвета, који ће бити саставни део Конкурсне документације и које је потребно попунити у складу са упутством из Конкурсне документације за предметну јавну набавку и доставити уз понуду.

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

Образложење


У конкурсној документацији за јавну набавку Електро и пратећи потрошни материјал и друго, обликовану по партијама, бр. ЈН: 150/2019, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке дана 19.07.2019. године, извршена је измена, као у диспозитиву, а у циљу прецизнијег дефинисања одредби у конкурсној документацији за предметну јавну набавку.

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд, као Наручилац, извршило је измену и допуну наведене конкурсне документације.

Наведена измена и допуна конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца (www.posta.rs).

С поштовањем,

**ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**



Младен Шашић

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд
ПАК 135403 Београд, Таковска 2

ПРЕДМЕТ: Понуда за јавну набавку набавку електро и прагећег потрошног материјала и друго, обликовану по партијама,
Бр. ЈН: 150/2019, Партија 1 - Расвета
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. Назив понуђача (односно назив члана групе понуђача):

2. Адреса: _____

3. Матични број: _____

4. ПИБ: _____

5. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико

6. Одговорно лице: _____

7. Особа за контакт: _____

8. Телефон: _____

9. Факс: _____

10. Е-маил: _____

11. Текући рачун: _____

12. Назив банке: _____

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира прву страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
(у случају да понуђач извршење дела набавке поверава подизвођачу)

1. Пословно име (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра):

2. Адреса седишта: _____
3. Матични број: _____
4. ПИБ: _____
5. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико
6. Одговорно лице: _____
7. Особа за контакт: _____
8. Телефон: _____
9. Факс: _____
10. Е-маил _____
11. Текући рачун: _____
12. Назив банке: _____

НАПОМЕНА: Уколико понуђач извршење дела набавке поверава подизвођачу неопходно је да попуни наведене податке за подизвођача. Уколико понуђач извршење дела набавке поверава већем броју подизвођача у обавези је да копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.

20



ПОНУДА БРОЈ _____

Ред. број	Назив	Назив произвођача	Тип или ознака артикла	Јед. мере	Окви рна коли чина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупно без ПДВ-а
ЛЕД СВЕТИЉКЕ							
1	Vodootporna LED svetiljka u kućištu od inoxa, ≥ 600mm, 40W, 6000°K, IP65, ≥3600lm			КОМ	25		
2	Vodootporna LED svetiljka u kućištu od inoxa, ≥1200mm, 60W, 6000°K, IP65, ≥5000lm			КОМ	40		
3	Vodootporna LED svetiljka u kućištu od inoxa, ≥1500mm, 70W, 6000°K, IP65, ≥6300lm			КОМ	60		
4	Vodootporna LED svetiljka u kućištu od polikarbonata, ≤600mm, 21W, 4000°K, IP65, ≥2100lm			КОМ	40		
5	Vodootporna LED svetiljka u kućištu od polikarb., ≤1200mm, 40W, 4000°K, IP65 ≥4000lm			КОМ	40		
6	Vodootporna LED svetiljka u kućištu od polikarb., ≤1500mm, 55W, 4000°K, IP65, ≥5500lm			КОМ	30		
7	LED reflektor sa nosačem (konzolom) 60W, 230V sa sekundarnom optikom, osvetljaj minimalno 100 lm/W, 4000K, ugao osvetljenja 120°			КОМ	35		
8	LED reflektor sa nosačem (konzolom) 40W, 230V sa sekundarnom optikom, osvetljaj minimalno 100 lm/W, 4000K, ugao osvetljenja 120°			КОМ	15		
9	LED plafonjera 25W, 6500°K, 230V, ≥1400lm			КОМ	15		
10	ULIČNA SVETILJKA LED 50W, 4500 lm,			КОМ	15		





	4000K, SOČIVO 120, PRIHVAT ZA LIRU Ø 42-48mm, IP65, min 30000h, AC 85-265V							
11	ULIČNA SVETILJKA LED 80W, 7200 lm, 4000K, SOČIVO 120, PRIHVAT ZA LIRU Ø 50-58mm, IP65, min 30000h, AC 85-265V	KOM	15					
12	ULIČNA SVETILJKA LED 100W, 10000 lm, 4000K, SOČIVO 120, PRIHVAT ZA LIRU Ø 50-58mm, IP65, min 30000h, AC 85-265V	KOM	15					
13	ULIČNA SVETILJKA LED 150W, 13500 lm, 4000K, SOČIVO 120, PRIHVAT ZA LIRU Ø 50-58mm, IP65, min 30000h, AC 85-265V	KOM	15					
14	REFLEKTOR LED 9020 20W SMD 6000K, SA PRIBOROM ZA VEŠANJE, osvetljaj 100 lm, 6000K	KOM	20					
15	REFLEKTOR LED 9050 50W SMD 6000K, SA PRIBOROM ZA VEŠANJE, osvetljaj 100 lm, 6000K	KOM	15					
16	REFLEKTOR LED 9100 100W SMD 6000K, SA PRIBOROM ZA VEŠANJE, osvetljaj 100 lm, 6000K	KOM	15					
17	Reflektor LED 50W sa senzorom pokreta	KOM	10					
18	DEKORATIVNI COB LED REFLEKTOR 10W, 6000K, 1000lm, Ra>80, AI KUĆIŠTE BELO, STAKLENO SOČIVO 90, 210-230V, IP65, 50000h	KOM	20					
19	DEKORATIVNI COB LED REFLEKTOR 30W, 6000K, 3000lm, Ra>80, AI KUĆIŠTE BELO, STAKLENO SOČIVO 90, 210-230V, IP65, 50000h	KOM	20					
20	DEKORATIVNI COB LED REFLEKTOR 50W, 6000K, 5000lm, Ra>80, AI KUĆIŠTE BELO, STAKLENO SOČIVO 90, 210-230V, IP65, 50000h	KOM	20					



21	REFLEKTOR LED COB 10W 3000K, AI KUĆIŠTE BELO, STAKLENO SOČIVO 90, 950lm 50.000h IP65			KOM	20	
22	REFLEKTOR LED COB 30W 3000K AI KUĆIŠTE BELO, STAKLENO SOČIVO 90, 2850lm 50.000h IP65			KOM	20	
23	REFLEKTOR LED VISEĆI 157W 19000lm 4000K, LIEP 218404, SA PRIBOROM ZA VEŠANJE			KOM	5	
24	REFLEKTOR LED VISEĆI 120W SA MOG. USMERAVANJA SVETLA			KOM	5	
25	Svetiljka LED panel (sa opremom za montažu) 24W, 300x300mm, ugradna			KOM	40	
26	Svetiljka LED panel (sa opremom za montažu) 24W, Ø300mm, ugradna			KOM	40	
27	PANEL NADGRADNI 12W 4000K KRUG 860lm 30000h Ø170			KOM	30	
28	PANEL NADGRADNI 12W 6000K KRUG 900lm 30000h Ø170			KOM	30	
29	PANEL BELI NADGRADNI 18W 4000K KRUG 1500lm 30000h Ø225			KOM	25	
30	PANEL BELI NADGRADNI 18W 6000K KRUG 1600lm 30000h Ø225			KOM	25	
31	PANEL BELI NADGRADNI 24W 4000K KRUG 1800lm 30000h Ø300			KOM	25	
32	PANEL BELI NADGRADNI 24W 6000K KRUG 1900lm 30000h Ø300			KOM	25	
33	PANEL BELI NADGRADNI 18W 4000K KVADRAT 1500lm 30000h 225x225			KOM	20	
34	PANEL BELI NADGRADNI 18W 6000K KVADRAT 1600lm 30000h 225x225			KOM	20	
35	PANEL BELI NADGRADNI 24W 4000K KVADRAT 1800lm 30000h 300x300			KOM	20	



36	PANEL BELI NADGRADNI 24W 6000K KVADRAT 1900lm 30000h 300x300			KOM	20	
37	PANEL UGRADNI LED 6W 4000K KRUG Ø120 380lm			KOM	20	
38	PANEL UGRADNI LED 6W 6000K KRUG Ø120 400lm			KOM	30	
39	PANEL UGRADNI LED 12W 4000K KRUG Ø170 860lm			KOM	10	
40	PANEL UGRADNI LED 12W 6000K KRUG Ø170 900lm			KOM	10	
41	PANEL UGRADNI LED 18W 4000K KRUG Ø225 1500lm			KOM	20	
42	PANEL UGRADNI LED 18W 6000K KRUG Ø225 1600lm			KOM	15	
43	PANEL UGRADNI LED 18W 4000K KVADRAT 1500lm 225x225			KOM	15	
44	PANEL UGRADNI LED 18W 6000K KVADRAT 1600lm 225x225			KOM	15	
45	PANEL UGRADNI LED 25W 4000K KRUG ,min 20000h, 30000h, IP44			KOM	15	
46	PANEL UGRADNI LED 24W 4000K KRUG Ø300 1800lm			KOM	15	
47	PANEL UGRADNI LED 24W 6000K KRUG Ø300 1900lm			KOM	15	
48	PANEL UGRADNI LED 24W 4000K KVADRAT 1800lm 300x300			KOM	15	
49	PANEL UGRADNI LED 24W 6000K KVADRAT 1900lm 300x300			KOM	15	
50	LED panel (komplet za montažu za montažu na sajlama L= 1m) ≥65W 1200x600mm, 2700°K, 230V, ≥5400lm, nadgradni			KOM	25	
51	LED panel (komplet za montažu za montažu na sajlama L= 1m) ≥40W 1200x300mm, 6000°K,			KOM	20	



	230V, $\geq 3400\text{lm}$, nadgradni								
52	LED panel (komplet za montažu za montažu na sajlama $L = 1\text{m}$) $\geq 22\text{W}$ 600x300mm, 6000°K, 100-240V, $\geq 1750\text{lm}$, nadgradni	KOM	20						
53	LED panel (sa opremom za montažu) 45W 595x595mm, 3000°K, 230V, $\geq 5400\text{lm}$, nadgradni	KOM	30						
54	LED PANEL nadgradni 600x600mm 40W 4000K 3150lm 50000h	KOM	104						
55	LED PANEL nadgradni 600x600mm 40W 6000K 3200lm 50000h	KOM	10						
56	LED PANEL nadgradni 1200x300mm 40W 4000K 100-240V 50/60HZ 3200lm	KOM	10						
57	LED PANEL nadgradni 1200x300mm 40W 6000K 100-240V 50/60HZ 3200lm	KOM	10						
58	LED PANEL nadgradni 1200x600mm 65W 4000K 100-240V 50/60HZ 5200lm	KOM	10						
59	LED PANEL nadgradni 1200x600mm 65W 6000K 100-240V 50/60HZ 5200lm	KOM	10						
60	LED PANEL nadgradni 1200x600mm 72W 4000K 4300lm	KOM	15						
61	LED PANEL nadgradni 1200x600mm 72W 6000K 4300lm	KOM	10						
62	Svetiljka LED panel (sa opremom za montažu) 40W 600x600mm, ugradna, 4000K osvetljaj 3150 lm	KOM	20						
63	PANEL UGRADNI LED 40W 4000K 600x600 3150lm 50000h	KOM	50						
64	PANEL UGRADNI LED 40W 6000K	KOM	20						



	600x600 3200lm 50000h								
65	LED panel (komplet za montažu) 45W 595x595mm, 3000°K, 230V, ≥5400lm, ugradni					KOM	20		
66	LED PANEL UGRADNI 600X300mm 22W 4000K 100-240V 50/60HZ 1750 lm					KOM	10		
67	LED PANEL UGRADNI 600X300mm 22W 6000K 100-240V 50/60HZ 1750 lm					KOM	10		
68	LED PANEL UGRADNI (sa opremom za montažu) 40W 1200x300mm, 4000°K, 100-240V, ≥3200lm, ugradni					KOM	20		
69	LED PANEL UGRADNI (sa opremom za montažu) 40W 1200x300mm, 6000°K, 110-240V, ≥3200lm, ugradni					KOM	30		
70	LED PANEL UGRADNI (sa opremom za montažu) 65W 1200x600mm, 4000°K, 100-240V, ≥5200lm, ugradni					KOM	30		
71	LED PANEL UGRADNI (sa opremom za montažu) 65W 1200x600mm, 6000°K, 100-240V, ≥5200lm, ugradni					KOM	20		
72	LED PANEL UGRADNI 1200X600mm 72W 6000K AC100-240V, ≥ 6500lm					KOM	10		
73	LED PANEL UGRADNI 1200X600mm 72W 4000K AC100-240V, ≥ 6500lm					KOM	10		
74	UGRADNI UGRADNI LED panel 15W flux 4000k, osvetljaj 1177 lm. Stepen zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja 120±10°. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije Ø155x20mm. Ugradna dimenzija Ø135. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,1A λ>0,9. Strana sekundara 18.5-28V 38Vdc max, konstantne struje 500mA					KOM	10		
75	UGRADNI LED panel 22W flux 4000k,					KOM	10		



	osvetljaj 1749 lm. Stepena zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja $120 \pm 10^\circ$. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI > 80. Dimenzije $\varnothing 185 \times 20 \text{ mm}$. Ugradna dimenzija $\varnothing 165$. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,16A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 21-31.5V 40Vdc max, konstantne struje 700Ma					
76	UGRADNI LED panel 30W flux 4000k, osvetljaj 2229 lm. Stepena zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja $120 \pm 10^\circ$. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI > 80. Dimenzije $\varnothing 215 \times 20 \text{ mm}$. Ugradna dimenzija $\varnothing 195$. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,18A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 20-30V 38Vdc max, konstantne struje 1000mA	KOM	10			
77	UGRADNI LED panel 15W flux 4000k, osvetljaj 1066 lm. Stepen zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja $120 \pm 10^\circ$. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI > 80. Dimenzije $155 \times 155 \times 20 \text{ mm}$. Ugradna dimenzija $\varnothing 135$. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,1A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 18.5-28V 38Vdc max, konstantne struje 500mA.	KOM	10			
78	UGRADNI LED panel 22W flux 4000k, osvetljaj 1507 lm. Stepena zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja $120 \pm 10^\circ$. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI > 80. Dimenzije $185 \times 185 \times 20 \text{ mm}$. Ugradna dimenzija $\varnothing 165$. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz,	KOM	10			



4

	0,16A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 21-31.5V 40Vdc max, konstantne struje 700mA							
79	UGRADNI LED panel 30W flux 4000k, osvetljaj 2346 lm. Stepena zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja $120 \pm 10^\circ$. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI > 80. Dimenzije 215x215x20mm. Ugradna dimenzija Ø195. . Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,18A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 20-30V 38Vdc max, konstantne struje 1000mA.	KOM	10					
80	NADGRADNI LED panel 15W flux 4000k, osvetljaj 1177 lm. Stepen zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja $120 \pm 10^\circ$. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI > 80. Dimenzije Ø155x20mm. Ugradna dimenzija Ø135. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,1A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 18.5-28V 38Vdc max, konstantne struje 500mA	KOM	10					
81	NADGRADNI LED panel 22W flux 4000k, osvetljaj 1749 lm. Stepena zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja $120 \pm 10^\circ$. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI > 80. Dimenzije Ø185x20mm. Ugradna dimenzija Ø165. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,16A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 21-31.5V 40Vdc max, konstantne struje 700mA	KOM	10					
82	NADGRADNI NADGRADNI LED panel 30W flux 4000k, osvetljaj 2229 lm. Stepena zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja $120 \pm 10^\circ$. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI > 80. Dimenzije	KOM	10					



	Ø215x20mm. Ugradna dimenzija Ø195. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,18A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 20-30V 38Vdc max, konstantne struje 1000mA						
83	NADGRADNI LED panel 15W flux 4000k, osvetljaj 1066 lm. Step en zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja 120±10°. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije 155x155x20mm. Ugradna dimenzija Ø135. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,1A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 18.5-28V 38Vdc max, konstantne struje 500mA.	KOM	10				
84	NADGRADNI LED panel 22W flux 4000k, osvetljaj 1507 lm. Step ena zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja 120±10°. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije 185x185x20mm. Ugradna dimenzija Ø165. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,16A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 21-31.5V 40Vdc max, konstantne struje 700mA	KOM	10				
85	NADGRADNI LED panel 30W flux 4000k, osvetljaj 2346 lm. Step ena zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja 120±10°. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije 215x215x20mm. Ugradna dimenzija Ø195. . Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,18A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 20-30V 38Vdc max, konstantne struje 1000mA.	KOM	10				

СВЕТИЉКЕ

86	Reflektor za halogeni izvor svetlosti max 500W R7s IP54			KOM	4	
87	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 1x18W bele boje, Strela			KOM	3	
88	Brodaska armatura, E27, 100W			KOM	4	
89	Brodaska armatura, E27, 150W sa dva uvoda sa strane			KOM	5	
90	Grlo pokretno sa rozetnom Ø 81mm za rupu Ø 75mm, boja hrom, za niskonaponsku halogenu sijalicu GU5.3 (MR-16) (Brilium DL-5 ili odgovarajuće)			KOM	10	
91	Grlo statično Ø 30mm za rupu 26mm, boja hrom, za niskonaponsku halogenu sijalicu G4 (Brilium M-30 ili odgovarajuće)			KOM	5	
92	STAKLO ZAŠTITNO KUGLA ZA ŽIVINU SIJALICU 125W			KOM	5	
93	STAKLO ZAŠTITNO OPAL KUGLE 180mm E-27			KOM	5	
94	Svetiljka panik sa LED diodama, 3 časa autonomije			KOM	5	
95	Svetiljka sa inkadescentnim izvorom svetlosti, sa kuglom od opal stakla 60W, E27 - plafonska			KOM	5	
96	Svetiljka za fluo.izvor svetlosti 2x36W sa difuzorom od ravne opal ploče-nadgradna			KOM	9	
97	Svetiljka za fluo.izvor svetlosti 3x36W sa difuzorom od ravne opal ploče-nadgradna			KOM	5	
98	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 2x18W, nadgradna, beli raster sa elektronskom prigušnicom kompenzovana, kućište svetiljke od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj			KOM	6	



5

	boji							
99	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 2x18W ugradna, beli raster sa elektronskom prigušnicom kompenzovana, kućište svetiljke od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji				KOM	4		
100	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 2x18W ugradna, sjajni raster sa elektronskom prigušnicom kompenzovana, kućište svetiljke od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji				KOM	4		
101	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 2X36W nadgradnja otvorena				KOM	4		
102	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 3X36W nadgradnja otvorena				KOM	4		
103	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 4x18W ugradna, beli raster sa elektronskom prigušnicom kompenzovana, kućište svetiljke od čeličnog lima D=0,6mm, savijen alatom na presi, spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji				KOM	4		
104	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 1x36W bele boje, Strela				KOM	3		
105	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 2x18W od polikarbonata sa kapom IP65				KOM	10		
106	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 2x18W otvorena				KOM	5		



107	svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 2x36W od polikarbonata sa kapom IP65		KOM	40	
108	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 2x36W sa belim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji		KOM	15	
109	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 2x36W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom, kompenzovana kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi, spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji		KOM	15	
110	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 3x36W sa belim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište d=0,6mm od na presi savijenog lima spojeno punktovanjem plastificiran beli		KOM	15	
111	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 3x36W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom, kompenzovana kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi, spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji		KOM	20	
112	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 4x18W sa belim rasterom i elektronskom prigušnicom kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno		KOM	15	



	punktovanjem,završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji						
113	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 4x18W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem,završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji			KOM	15		
114	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 4x36W sa belim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem,završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji			KOM	15		
115	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 4x36W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište d=0,6mm od na presi savijenog lima spojeno punktovanjem,završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji			KOM	15		
116	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti ugradna 4x18W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište d=0,6mm od na presi savijenog lima spojeno punktovanjem,završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji			KOM	5		
117	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti ugradna 4x36W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana			KOM	2		



	kućište d=0,6mm od na presi savijenog lima spojeno punktovanjem,završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji						
118	Svetiljka za kompaktne fluo sijalice 2X18W sa 2-pina Ø 230mm				KOM	4	
119	Svetiljka za kompaktni fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 28W u zaštiti IP54				KOM	5	
120	Svetiljka za met.hal.izvor svetlosti 1x70W, Rx7s, Ø160mm sa difuzorom od kaljenog stakla, ugradna				KOM	2	
121	Svetiljka za živin izvor svetlosti 1X125W, E27sa reflektorom od Al i difuzorom od stakla, kosa				KOM	5	
122	Svetiljka za živin izvor svetlosti 1X125W, E27sa reflektorom od Al i difuzorom od stakla, ravna				KOM	5	
123	Zastitno staklo za brodsku armaturu od 100W				KOM	5	
124	Zastitno staklo za brodsku armaturu od 200W				KOM	5	
ЛЕД СИЈАЛИЦЕ							
125	LED CEV max 10W 4000K 600mm min 800lm 30000h				KOM	20	
126	LED CEV max 10W 6400K 600mm min 800lm 30000h				KOM	20	
127	LED CEV max 18W 4000K 1200mm min 1600lm 30000h				KOM	30	
128	LED CEV max 18W 6400K 1200mm min 1600lm 30000h				KOM	30	
129	LED CEV max 25W 4000K 1500mm min 2100lm 30000h				KOM	10	
130	LED CEV max 25W 6400K 1500mm min 2100lm 30000h				KOM	10	



131	SIJALICA LED E14 6W, 2700K, Ra>80, min 484lm, 35000h				KOM	10	
132	SIJALICA LED E14 6W, 4000K, Ra>80, min 506lm, 35000h				KOM	10	
133	SIJALICA LED E14 G45 6W, 4000K, Ra>80, min 512lm, 35000h				KOM	10	
134	SIJALICA LED E27 8W 4000K GLOBUS-2				KOM	150	
135	SIJALICA LED E27 10W, 2700K, Ra>80, min 855lm, 25000h				KOM	10	
136	SIJALICA LED E27 A60 10W, 4000K, Ra>80, min 908lm, 25000h				KOM	50	
137	SIJALICA LED E27 A60 10W, 6400K, Ra>80, min 957lm, 25000h				KOM	10	
138	SIJALICA LED E27 A60 7,7W, 4000K, Ra>80, min 694lm, 25000h				KOM	10	
139	SIJALICA LED E27 A60 7,7W, 6400K, Ra>80, min 732lm, 25000h				KOM	10	
140	SIJALICA LED E27 G45 6W 4000K ORBILED-2				KOM	40	
141	SIJALICA LED E27 G45 6W 2700K Ra>80 488lm 35000h				KOM	10	
142	SIJALICA LED E27 G45 6W 4000K Ra>80 512lm 35000h				KOM	10	
143	SIJALICA LED E27 G45 6W 6400K Ra>80 533lm 35000h				KOM	10	
144	SIJALICA LED G4 2,5W 2700K 220V Ra>80 250lm 15000h				KOM	10	
145	SIJALICA LED G9 4W CAPSULED 2700K 220V				KOM	20	
146	SIJALICA LED G9 4W 6400K 220V Ra>80 450lm 35000h				KOM	10	
147	SIJALICA LED GU10 6W 2700K 220V Ra>80 479lm 35000h				KOM	10	



148	СИЈАЛИСА LED GU5.3 6W 4000K 220V SPOTLED-2				KOM	20	
149	СИЈАЛИСА LED GU5.3 6W 2700K 220V 9LENS Ra>80 486lm 35000h				KOM	10	
150	СИЈАЛИСА LED GU5.3 6W 6400K 220V 9LENS Ra>80 528lm 35000h				KOM	10	
151	СИЈАЛИСА LED R7S 118mm 9W 900lm 2700K				KOM	10	
152	СИЈАЛИСА LED R7S 78mm 4W 380lm 2700K				KOM	10	
153	CEVASTA LED СИЈАЛИСА L=78mm, 5W, 4000°K, R7s, 230V“, осветљивост 400 lm±5%				KOM	10	
154	LED СИЈАЛИСА 1,5W, G4, 2700°K, 15 000h				KOM	50	
155	LED СИЈАЛИСА 12W, 3000°K, E27, 25000h				KOM	150	
156	LED СИЈАЛИСА 16W, E27, 2700°K, 15 000h, min.1320lm				KOM	40	
157	LED TRAKA, 7,2W/m, 230V, IP44, / 1m. KOMPLET SA PRIBOROM				m'	10	
158	LED TRAKA, 14,4W/m, 12V, IP54, Ra>80/1m, KOMPLET SA PRIBOROM				m'	10	
159	NVC СИЈАЛИСА LED PAR30A 12W 4000K				KOM	30	
160	CEVASTA LED СИЈАЛИСА L=118mm, 7W, 4000°K,R7s				KOM	20	
СИЈАЛИЦЕ							
161	СИЈАЛИСА PLC MASTER 10W,G24d-1, 4000°K				KOM	50	
162	СИЈАЛИСА PLC MASTER 13W,G24d, 3000°K				KOM	50	
163	FLUO CEV TL5 MASTER 14W/840 HE G5				KOM	50	
164	FLUO CEV TL-D Super 80 18W/840				KOM	50	
165	FLUO CEV TL-D Super 80 36W/835				KOM	10	
166	FLUO CEV TL-E 32W/54 G10q-okrugle				KOM	10	
167	KOMPAKT СИЈАЛИСА MASTER PL-E				KOM	10	



18

168	POLAR 20W/827, E27	KOMPAKT FLUO SIJALICA Duralamp 18W/840 2P G24d2 4000K DURALUX D				KOM	40	
169		KOMPAKT FLUO.SIJALICA 26W G24Q- 3,4000K, T11 DULUX				KOM	40	
170		NATRIJUMOVA SIJALICA SON-H 110W, E27, min.8000lm, 28 000h				KOM	30	
171		SIJALICA MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942, G8.5				KOM	2	
172		SIJALICA FLUO 32W 4PINA; GX24q-3				KOM	30	
173		SIJALICA FLUO T5 24W 840 G5 16X549mm				KOM	30	
174		SIJALICA FLUO T5 28W 840 G5 16X1149mm				KOM	30	
175		SIJALICA FLUO T5 35W 840 G5 16X1449mm				KOM	30	
176		SIJALICA FLUO T5 39W 840 G5 16X849mm				KOM	30	
177		SIJALICA FLUO T5, 54W, Ø 16mm, 4000°K, 4450 lm				KOM	30	
178		SIJALICA FLUO.KOMPAKT 13W 3000°K, G24D-1 4-CEVNA				KOM	10	
179		SIJALICA FLUO.KOMPAKT 20W E27 STANDARD				KOM	10	
180		SIJALICA FLUO.KOMPAKT 2-CEVNA 36W 2G11				KOM	40	
181		SIJALICA FLUO.KOMPAKT PL-S 9W/830 G23				KOM	50	
182		SIJALICA FLUORES.T5 14W I=549mm,Ø 16 mm				KOM	50	
183		SIJALICA FLUORESC.T8 18W/840 G13, min.1350lm, L=600mm, 20000h				KOM	4000	
184		SIJALICA FLUORESC.T8 36W/840 G13, min.3350lm, L=1200mm, 20000h				KOM	4000	



L8

185	SIJALICA FLUORESC.T8 58W/840 G13, min.5150lm, L=1500mm, 20000h				KOM	500	
186	SIJALICA FLUORESCENTNA 8W				KOM	10	
187	SIJALICA FLUORESCENTNA PL-S 11W/830				KOM	40	
188	SIJALICA HPI-T plus MTH 250W/645 E-40				KOM	10	
189	SIJALICA METAL HALOG. 2 PODN. 150W, RX7S, min.13250lm, 9000h				KOM	4	
190	SIJALICA METAL HALOG.2 PODNOŽ. 70W, RX7S, min.6 000lm, 9000h				KOM	30	
191	SIJALICA METAL HALOGENA ELIPS. BU 250W E40 min 17000lm, 20000h				KOM	15	
192	SIJALICA METAL HALOGENA ELIPS. BU 400W, E40, min 30000lm, 20000h				KOM	10	
193	SIJALICA METALHALOG.150W, G12, 4200°, min.11200lm, 12000h				KOM	30	
194	SIJALICA METALHALOG.400W, E-40 CEV.TUBUL., min.30000lm, 20000h				KOM	10	
195	SIJALICA MHN-TD STANDARD 70W/842 Rx7s				KOM	30	
196	SIJALICA MTH CMH-TT 150W E40 GE 38749				KOM	20	
197	SIJALICA PL-C MASTER 13W/830/4P G24q1				KOM	50	
198	SIJALICA PL-C MASTER 18W/840/4P G24q2				KOM	50	
199	SIJALICA PL-C MASTER 26W/830/2P G24d3				KOM	45	
200	SIJALICA PL-C MASTER 26W/840/4P G24q3				KOM	10	
201	SIJALICA PL-L MASTER 36W/840/4P 2G11				KOM	50	
202	SIJALICA PL-Q Pro 16W/835 2P				KOM	50	



203	SIJALICA PL-Q Pro 28W/840/4P			KOM	50	
204	SIJALICA PL-S MASTER 7W/840/2P G23			KOM	10	
205	SIJALICA PL-S MASTER 9W/840/2P G23			KOM	50	
206	SIJALICA PL-S MASTER 11W/840/4P G23			KOM	10	
207	SIJALICA REFLEKTA NR63 60W E27 FR			KOM	50	
208	SIJALICA ŠTEDNA 13W GRLO E27, 4000°K			KOM	300	
209	SIJALICA ŠTEDNA 2D 16W 4-PIN, 3500°K, min.1100lm, 12000h			KOM	50	
210	SIJALICA ŠTEDNA 2D 28W 4-PIN, 2700°K, min.2150lm, 12000h			KOM	50	
211	SIJALICA ŠTEDNA E27 T2 15W 6400K			KOM	10	
212	STARTER S10 4-80W			KOM	3500	
213	STARTER ZA FLUO CEV 4-22W			KOM	4000	
214	STARTER ZA FLUO CEV 4-65W			KOM	4000	
215	Sijalica fluo.kom.4-cevna 26W/840-4pin			KOM	50	
216	Sijalica natrijum son T 250W E40 2000K			KOM	30	
217	Sijalica metal halogena CMH-TT 150W E40			KOM	40	
218	Sijalica metal halogena CMH-TT 70W E27			KOM	20	
219	Sijalica halog. 75W E27 PAR 30S			KOM	30	
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А:						

НАПОМЕНА: Количине робе дате у образцу понуде су оквирне и дате на бази искуства Купца, а реализоваће се путем Налога за набавку, у количинама коју дефинишу стварне потребе Купца, а највише до укупне уговорене вредности. Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из Понуде и стварно испоручене количине робе. Укупан износ без ПДВ-а служи за оцењивање понуда.

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвјено исказе у динарима:

Износ увозне царине у динарима
Износ других дажбина у динарима
Укупно у динарима



Начин и рок плаћања: у року од _____ дана од дана испоруке, пријема исправног рачуна, а након потписивања Записника о квалитативном пријему (минимално 20 (двадесет) дана / максимално 42 (четрдесетдва) дана).

Рок испоруке за робу која је предвиђена Понудом: у року од _____ радних дана од дана достављања и потврде пријема Налога за набавку Купца (факс, e-mail), а на основу закљученог уговора (максимално 5 (пет) радних дана).

Рок испоруке за робу која није дата у спецификацији: у року од _____ дана од дана достављања и потврде пријема Налога за набавку Купца (факс, e-mail), а на основу закљученог уговора (максимално 15 (петнаест) дана).

Место испоруке: ФЦО магацин Купца, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Београд, Ђорђа Вајферта 12. Испорука се врши возилом чија укупна висина на прелази 3,15 метара, којим се може прићи магацину у улици Ђорђа Вајферта 12.

Гарантни рок за Партију 1. - Расвета, за ставке 1-85, 94 и 125-160: _____ година/е од дана испоруке (минимално 2 (две) године).

Рок важења понуде: 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуде.

Понуђач подноси понуду:

- а) самостално
- б) као заједничку понуду или
- в) као понуду са подизвођачем

-проценат укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу: _____ % (не може бити већи од 50%)

-део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача _____

Понуђач је у обавези да заокружи начин на који подноси понуду.

Попусти које нуди понуђач: _____

Датум

ПОНУЂАЧ

М.П.




8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУБЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

8.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУБЕНЕ ЦЕНЕ

Партија 1 - Расвета

1		2	3	4	5	6
Ред. број	НАЗИВ	Јединична цена без ПДВ-а (у динарима)	Јединична цена са ПДВ-ом (у динарима)	Укупна вредност без ПДВ-а (у динарима)	Укупна вредност са ПДВ-ом (у динарима)	Остали трошкови (%)
1	Vodootporna LED svetiljka u kućištu od inoxa, ≥ 600mm, 40W, 6000°K, IP65, ≥3600lm					
2	Vodootporna LED svetiljka u kućištu od inoxa, ≥1200mm, 60W, 6000°K, IP65, ≥5000lm					
3	Vodootporna LED svetiljka u kućištu od inoxa, ≥1500mm, 70W, 6000°K, IP65, ≥6300lm					
4	Vodootporna LED svetiljka u kućištu od polikarbonata, ≤600mm, 21W, 4000°K, IP65, ≥2100lm					
5	Vodootporna LED svetiljka u kućištu od polikarb., ≤1200mm, 40W, 4000°K, IP65, ≥4000lm					
6	Vodootporna LED svetiljka u kućištu od polikarb., ≤1500mm, 55W, 4000°K, IP65, ≥5500lm					
7	LED reflektor sa nosačem (konzolom) 60W, 230V sa sekundarnom optikom, osvetljaj minimalno 100 lm/W, 4000K, ugao osvetljenja 120°					

8	LED reflektor sa nosačem (konzolom) 40W, 230V sa sekundarnom optikom, osvetljaj minimalno 100 lm/W, 4000K, ugao osvetljenja 120°								
9	LED plafonjera 25W , 6500°K, 230V, ≥1400lm								
10	ULIČNA SVETILJKA LED 50W, 4500 lm, 4000K, SOČIVO 120, PRIHVAT ZA LIRU Ø 42-48mm, IP65, min 30000h, AC 85-265V								
11	ULIČNA SVETILJKA LED 80W, 7200 lm, 4000K, SOČIVO 120, PRIHVAT ZA LIRU Ø 50-58mm, IP65, min 30000h, AC 85-265V								
12	ULIČNA SVETILJKA LED 100W, 10000 lm, 4000K, SOČIVO 120, PRIHVAT ZA LIRU Ø 50-58mm, IP65, min 30000h, AC 85-265V								
13	ULIČNA SVETILJKA LED 150W, 13500 lm, 4000K, SOČIVO 120, PRIHVAT ZA LIRU Ø 50-58mm, IP65, min 30000h, AC 85-265V								
14	REFLEKTOR LED 9020 20W SMD 6000K, SA PRIBOROM ZA VEŠANJE, osvetljaj 100 lm, 6000K								
15	REFLEKTOR LED 9050 50W SMD 6000K, SA PRIBOROM ZA VEŠANJE, osvetljaj 100 lm, 6000K								
16	REFLEKTOR LED 9100 100W SMD 6000K, SA PRIBOROM ZA VEŠANJE, osvetljaj 100 lm, 6000K								
17	Reflektor LED 50W sa senzorom pokreta								
18	DEKORATIVNI COB LED REFLEKTOR 10W, 6000K, 1000lm, Ra>80, AI KUĆIŠTE BELO, STAKLENO SOČIVO 90, 210-230V,								



19	IP65, 50000h DEKORATIVNI COB LED REFLEKTOR 30W, 6000K, 3000lm, Ra>80, Al KUČIŠTE BELO, STAKLENO SOČIVO 90, 210-230V, IP65, 50000h								
20	DEKORATIVNI COB LED REFLEKTOR 50W, 6000K, 5000lm, Ra>80, Al KUČIŠTE BELO, STAKLENO SOČIVO 90, 210-230V, IP65, 50000h								
21	REFLEKTOR LED COB 10W 3000K, Al KUČIŠTE BELO, STAKLENO SOČIVO 90, 950lm 50.000h IP65								
22	REFLEKTOR LED COB 30W 3000K Al KUČIŠTE BELO, STAKLENO SOČIVO 90, 2850lm 50.000h IP65								
23	REFLEKTOR LED VISEĆI 157W 19000lm 4000K, LIEP 218404, SA PRIBOROM ZA VEŠANJE								
24	REFLEKTOR LED VISEĆI 120W SA MOG.USMERAVANJA SVETLA								
25	Svetiljka LED panel (sa opremom za montažu) 24W, 300x300mm, ugradna								
26	Svetiljka LED panel (sa opremom za montažu) 24W, Ø300mm, ugradna								
27	PANEL NADGRADNI 12W 4000K KRUG 860lm 30000h Ø170								
28	PANEL NADGRADNI 12W 6000K KRUG 900lm 30000h Ø170								
29	PANEL BELI NADGRADNI 18W 4000K KRUG 1500lm 30000h Ø225								
30	PANEL BELI NADGRADNI 18W 6000K KRUG 1600lm 30000h Ø225								
31	PANEL BELI NADGRADNI 24W 4000K								



		KRUG 1800lm 30000h Ø300							
32		PANEL BELI NADGRADNI 24W 6000K KRUG 1900lm 30000h Ø300							
33		PANEL BELI NADGRADNI 18W 4000K KVADRAT 1500lm 30000h 225x225							
34		PANEL BELI NADGRADNI 18W 6000K KVADRAT 1600lm 30000h 225x225							
35		PANEL BELI NADGRADNI 24W 4000K KVADRAT 1800lm 30000h 300x300							
36		PANEL BELI NADGRADNI 24W 6000K KVADRAT 1900lm 30000h 300x300							
37		PANEL UGRADNI LED 6W 4000K KRUG Ø120 380lm							
38		PANEL UGRADNI LED 6W 6000K KRUG Ø120 400lm							
39		PANEL UGRADNI LED 12W 4000K KRUG Ø170 860lm							
40		PANEL UGRADNI LED 12W 6000K KRUG Ø170 900lm							
41		PANEL UGRADNI LED 18W 4000K KRUG Ø225 1500lm							
42		PANEL UGRADNI LED 18W 6000K KRUG Ø225 1600lm							
43		PANEL UGRADNI LED 18W 4000K KVADRAT 1500lm 225x225							
44		PANEL UGRADNI LED 18W 6000K KVADRAT 1600lm 225x225							
45		PANEL UGRADNI LED 25W 4000K KRUG ,min 2000lm, 30000h, IP44							
46		PANEL UGRADNI LED 24W 4000K KRUG Ø300 1800lm							
47		PANEL UGRADNI LED 24W 6000K KRUG Ø300 1900lm							

48	PANEL UGRADNI LED 24W 4000K KVADRAT 1800lm 300x300								
49	PANEL UGRADNI LED 24W 6000K KVADRAT 1900lm 300x300								
50	LED panel (komplet za montažu za montažu na sajlama L= 1m) ≥65W 1200x600mm, 2700°K, 230V, ≥5400lm, nadgradni								
51	LED panel (komplet za montažu za montažu na sajlama L= 1m) ≥40W 1200x300mm, 6000°K, 230V, ≥3400lm, nadgradni								
52	LED panel (komplet za montažu za montažu na sajlama L= 1m) ≥22W 600x300mm, 6000°K, 100-240V, ≥1750lm, nadgradni								
53	LED panel (sa opremom za montažu) 45W 595x595mm, 3000°K, 230V, ≥5400lm, nadgradni								
54	LED PANEL nadgradni 600x600mm 40W 4000K 3150lm 50000h								
55	LED PANEL nadgradni 600x600mm 40W 6000K 3200lm 50000h								
56	LED PANEL nadgradni 1200x300mm 40W 4000K 100-240V 50/60HZ 3200lm								
57	LED PANEL nadgradni 1200x300mm 40W 6000K 100-240V 50/60HZ 3200lm								
58	LED PANEL nadgradni 1200x600mm 65W 4000K 100-240V 50/60HZ 5200lm								
59	LED PANEL nadgradni 1200x600mm 65W 6000K 100-240V 50/60HZ 5200lm								
60	LED PANEL nadgradni 1200x600mm 72W								



2



✓

74	UGRADNI LED panel 15W flux 4000k, osvetljaj 1177 lm. Stepen zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja 120±10°. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije Ø155x20mm. Ugradna dimenzija Ø135. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,1A λ >0,9. Strana sekundara 18.5-28V 38Vdc max, konstantne struje 500mA						
75	UGRADNI LED panel 22W flux 4000k, osvetljaj 1749 lm. Stepena zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja 120±10°. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije Ø185x20mm. Ugradna dimenzija Ø165. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,16A λ >0,9. Strana sekundara 21-31.5V 40Vdc max, konstantne struje 700Ma						
76	UGRADNI LED panel 30W flux 4000k, osvetljaj 2229 lm. Stepena zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja 120±10°. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije Ø215x20mm. Ugradna dimenzija Ø195. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,18A λ >0,9. Strana sekundara 20-30V 38Vdc max, konstantne struje 1000mA						
77	UGRADNI LED panel 15W flux 4000k, osvetljaj 1066 lm. Stepen zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja 120±10°. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije 155x155x20mm. Ugradna dimenzija Ø135. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite						



	min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,1A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 18.5-28V 38Vdc max, konstantne struje 500mA.							
78	UGRADNI LED panel 22W flux 4000k, osvetljaj 1507 lm. Stepena zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja 120 $\pm$ 10°. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije 185x185x20mm. Ugradna dimenzija Ø165. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,16A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 21-31.5V 40Vdc max, konstantne struje 700mA							
79	UGRADNI LED panel 30W flux 4000k, osvetljaj 2346 lm. Stepena zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja 120 $\pm$ 10°. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije 215x215x20mm. Ugradna dimenzija Ø195. . Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,18A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 20-30V 38Vdc max, konstantne struje 1000mA.							
80	NADGRADNI LED panel 15W flux 4000k, osvetljaj 1177 lm. Stepen zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja 120 $\pm$ 10°. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije Ø155x20mm. Ugradna dimenzija Ø135. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,1A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 18.5-28V 38Vdc max, konstantne struje 500mA							
81	NADGRADNI LED panel 22W flux 4000k, osvetljaj 1749 lm. Stepena zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja 120 $\pm$ 10°. Faktor							

	iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije Ø185x20mm. Ugradna dimenzija Ø165. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,16A λ >0,9. Strana sekundara 21-31.5V 40Vdc max, konstantne struje 700mA								
82	NADGRADNI LED panel 30W flux 4000k, osvetljaj 2229 lm. Stepena zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja 120±10°. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije Ø215x20mm. Ugradna dimenzija Ø195. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,18A λ >0,9. Strana sekundara 20-30V 38Vdc max, konstantne struje 1000mA								
83	NADGRADNI LED panel 15W flux 4000k, osvetljaj 1066 lm. Stepen zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja 120±10°. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije 155x155x20mm. Ugradna dimenzija Ø135. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,1A λ >0,9. Strana sekundara 18.5-28V 38Vdc max, konstantne struje 500mA.								
84	NADGRADNI LED panel 22W flux 4000k, osvetljaj 1507 lm. Stepena zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja 120±10°. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije 185x185x20mm. Ugradna dimenzija Ø165. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,16A λ >0,9. Strana sekundara 21-31.5V 40Vdc max, konstantne struje 700mA								

28

85	NADGRADNI LED panel 30W flux 4000k, osvetljaj 2346 lm. Stepena zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja 120±10°. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije 215x215x20mm. Ugradna dimenzija Ø195. . Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,18A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 20-30V 38Vdc max, konstantne struje 1000mA.								
86	Reflektor za halogeni izvor svetlosti max 500W R7s IP54								
87	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 1x18W bele boje, Strela								
88	Brodaska armatura, E27, 100W								
89	Brodaska armatura, E27, 150W sa dva uvoda sa strane								
90	Grlo pokretno sa rozetnom Ø 81mm za rupu Ø 75mm, boja hrom, za niskonaponsku halogenu sijalicu GU5.3 (MR-16) (Brilium DL-5 ili odgovarajuće)								
91	Grlo statično Ø 30mm za rupu 26mm, boja hrom, za niskonaponsku halogenu sijalicu G4 (Brilium M-30 ili odgovarajuće)								
92	STAKLO ZAŠTITNO KUGLA ZA ŽIVINU SIJALICU 125W								
93	STAKLO ZAŠTITNO OPAL KUGLE 180mm E-27								
94	Svetiljka panik sa LED diodama, 3 časa autonomije								
95	Svetiljka sa inkadescentnim izvorom svetlosti, sa kuglom od opal stakla 60W, E27 - plafonska								
96	Svetiljka za fluo.izvor svetlosti 2x36W sa								



	difuzorom od ravne opal ploče-nadgradna								
97	Svetiljka za fluo.izvor svetlosti 3x36W sa difuzorom od ravne opal ploče-nadgradna								
98	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 2x18W, nadgradna, beli raster sa elektronskom prigušnicom kompenzovana, kućište svetiljke od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji								
99	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 2x18W ugradna, beli raster sa elektronskom prigušnicom kompenzovana, kućište svetiljke od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji								
100	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 2x18W ugradna, sjajni raster sa elektronskom prigušnicom kompenzovana, kućište svetiljke od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji								
101	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 2X36W nadgradnja otvorena								
102	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 3X36W nadgradnja otvorena								
103	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 4x18W ugradna, beli raster sa elektronskom prigušnicom kompenzovana, kućište svetiljke od čeličnog lima D=0,6mm, savijen alatom na								

	presi, spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji								
104	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 1x36W bele boje, Strela								
105	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 2x18W od polikarbonata sa kapom IP65								
106	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 2x18W otvorena								
107	svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 2x36W od polikarbonata sa kapom IP65								
108	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 2x36W sa belim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji								
109	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 2x36W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom, kompenzovana kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi, spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji								
110	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 3x36W sa belim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište d=0,6mm od na presi savijenog lima spojeno punktovanjem plastificiran beli								
111	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti								

18





	nadgradna 3x36W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom, kompenzovana kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi, spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji						
112	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 4x18W sa belim rasterom i elektronskom prigušnicom kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji						
113	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 4x18W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji						
114	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 4x36W sa belim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji						
115	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 4x36W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište d=0,6mm od na presi savijenog lima spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u						



28

	beloj boji								
116	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti ugradna 4x18W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište d=0,6mm od na presi savijenog lima spojeno punktovanjem,završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji								
117	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti ugradna 4x36W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište d=0,6mm od na presi savijenog lima spojeno punktovanjem,završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji								
118	Svetiljka za kompaktne fluo sijalice 2X18W sa 2-pina Ø 230mm								
119	Svetiljka za kompaktni fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 28W u zaštiti IP54								
120	Svetiljka za met.hal.izvor svetlosti 1x70W, Rx7s, Ø160mm sa difuzorom od kaljenog stakla, ugradna								
121	Svetiljka za živin izvor svetlosti 1X125W, E27sa reflektorom od Al i difuzorom od stakla, kosa								
122	Svetiljka za živin izvor svetlosti 1X125W, E27sa reflektorom od Al i difuzorom od stakla, ravna								
123	Zastitno staklo za brodsku armaturu od 100W								
124	Zastitno staklo za brodsku armaturu od 200W								
125	LED CEV max 10W 4000K 600mm min 800lm 30000h								



126	LED CEV max 10W 6400K 600mm min 800lm 30000h							
127	LED CEV max 18W 4000K 1200mm min 1600lm 30000h							
128	LED CEV max 18W 6400K 1200mm min 1600lm 30000h							
129	LED CEV max 25W 4000K 1500mm min 2100lm 30000h							
130	LED CEV max 25W 6400K 1500mm min 2100lm 30000h							
131	SIJALICA LED E14 6W, 2700K, Ra>80, min 484lm, 35000h							
132	SIJALICA LED E14 6W, 4000K, Ra>80, min 506lm, 35000h							
133	SIJALICA LED E14 G45 6W, 4000K, Ra>80, min 512lm, 35000h							
134	SIJALICA LED E27 8W 4000K GLOBUS-2							
135	SIJALICA LED E27 10W, 2700K, Ra>80, min 855lm, 25000h							
136	SIJALICA LED E27 A60 10W, 4000K, Ra>80, min 908lm, 25000h							
137	SIJALICA LED E27 A60 10W, 6400K, Ra>80, min 957lm, 25000h							
138	SIJALICA LED E27 A60 7,7W, 4000K, Ra>80, min 694lm, 25000h							
139	SIJALICA LED E27 A60 7,7W, 6400K, Ra>80, min 732lm, 25000h							
140	SIJALICA LED E27 G45 6W 4000K ORBILED-2							
141	SIJALICA LED E27 G45 6W 2700K Ra>80 488lm 35000h							
142	SIJALICA LED E27 G45 6W 4000K Ra>80 512lm 35000h							



143	SIJALICA LED E27 G45 6W 6400K Ra>80 533lm 35000h								
144	SIJALICA LED G4 2,5W 2700K 220V Ra>80 250lm 15000h								
145	SIJALICA LED G9 4W CAPSULED 2700K 220V								
146	SIJALICA LED G9 4W 6400K 220V Ra>80 450lm 35000h								
147	SIJALICA LED GU10 6W 2700K 220V Ra>80 479lm 35000h								
148	SIJALICA LED GU5.3 6W 4000K 220V SPOTLED-2								
149	SIJALICA LED GU5.3 6W 2700K 220V 9LENS Ra>80 486lm 35000h								
150	SIJALICA LED GU5.3 6W 6400K 220V 9LENS Ra>80 528lm 35000h								
151	SIJALICA LED R7S 118mm 9W 900lm 2700K								
152	SIJALICA LED R7S 78mm 4W 380lm 2700K								
153	CEVASTA LED SIJALICA L=78mm, 5W, 4000°K, R7s, 230V“, osvetljaj 400 lm±5%								
154	LED SIJALICA 1,5W, G4, 2700°K, 15 000h								
155	LED SIJALICA 12W, 3000°K, E27, 25000h								
156	LED SIJALICA 16W, E27, 2700°K, 15 000h, min.1320lm								
157	LED TRAKA, 7,2W/m, 230V, IP44, / 1m. KOMPLET SA PRIBOROM								
158	LED TRAKA, 14,4W/m, 12V, IP54, Ra>80/1m, KOMPLET SA PRIBOROM								
159	NVC SIJALICA LED PAR30A 12W 4000K								
160	CEVASTA LED SIJALICA L=118mm, 7W,								



	4000°K,R7s								
161	SIJALICA PLC MASTER 10W,G24d-1, 4000°K								
162	SIJALICA PLC MASTER 13W,G24d, 3000°K								
163	FLUO CEV TL5 MASTER 14W/840 HE G5								
164	FLUO CEV TL-D Super 80 18W/840								
165	FLUO CEV TL-D Super 80 36W/835								
166	FLUO CEV TL-E 32W/54 G10q-okrugle								
167	KOMPAKT SIJALICA MASTER PL-E POLAR 20W/827, E27								
168	KOMPAKT FLUO SIJALICA Duralamp 18W/840 2P G24d2 4000K DURALUX D								
169	KOMPAKT FLUO.SIJALICA 26W G24Q- 3,4000K, T11 DULUX								
170	NATRIJUMOVA SIJALICA SON-H 110W, E27, min.8000lm, 28 000h								
171	SIJALICA MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942, G8.5								
172	SIJALICA FLUO 32W 4PINA; GX24q-3								
173	SIJALICA FLUO T5 24W 840 G5 16X549mm								
174	SIJALICA FLUO T5 28W 840 G5 16X1149mm								
175	SIJALICA FLUO T5 35W 840 G5 16X1449mm								
176	SIJALICA FLUO T5 39W 840 G5 16X849mm								
177	SIJALICA FLUO T5, 54W, Ø 16mm, 4000°K, 4450 lm								
178	SIJALICA FLUO.KOMPAKT 13W 3000°K, G24D-1 4-CEVNA								

179	SIJALICA FLUO.KOMPAKT 20W E27 STANDARD								
180	SIJALICA FLUO.KOMPAKT 2-CEVNA 36W 2G11								
181	SIJALICA FLUO.KOMPAKT PL-S 9W/830 G23								
182	SIJALICA FLUORES.T5 14W I=549mm,Ø 16 mm								
183	SIJALICA FLUORESC.T8 18W/840 G13, min.1350lm, L=600mm, 20000h								
184	SIJALICA FLUORESC.T8 36W/840 G13, min.3350lm, L=1200mm, 20000h								
185	SIJALICA FLUORESC.T8 58W/840 G13, min.5150lm, L=1500mm, 20000h								
186	SIJALICA FLUORESCENTNA 8W								
187	SIJALICA FLUORESCENTNA PL-S 11W/830								
188	SIJALICA HPI-T plus MTH 250W/645 E-40								
189	SIJALICA METAL HALOG. 2 PODN. 150W, RX7S, min.13250lm, 9000h								
190	SIJALICA METAL HALOG.2 PODNOŽ. 70W, RX7S, min.6 000lm, 9000h								
191	SIJALICA METAL HALOGENA ELIPS. BU 250W E40 min 17000lm, 20000h								
192	SIJALICA METAL HALOGENA ELIPS. BU 400W, E40, min 30000lm, 20000h								
193	SIJALICA METALHALOG.150W, G12, 4200°, min.11200lm, 12000h								
194	SIJALICA METALHALOG.400W, E-40 CEV.TUBUL., min.30000lm, 20000h								
195	SIJALICA MHN-TD STANDARD 70W/842 Rx7s								

196	SIJALICA MTH CMH-TT 150W E40 GE 38749							
197	SIJALICA PL-C MASTER 13W/830/4P G24q1							
198	SIJALICA PL-C MASTER 18W/840/4P G24q2							
199	SIJALICA PL-C MASTER 26W/830/2P G24d3							
200	SIJALICA PL-C MASTER 26W/840/4P G24q3							
201	SIJALICA PL-L MASTER 36W/840/4P 2G11							
202	SIJALICA PL-Q Pro 16W/835 2P							
203	SIJALICA PL-Q Pro 28W/840/4P							
204	SIJALICA PL-S MASTER 7W/840/2P G23							
205	SIJALICA PL-S MASTER 9W/840/2P G23							
206	SIJALICA PL-S MASTER 11W/840/4P G23							
207	SIJALICA REFLEKTA NR63 60W E27 FR							
208	SIJALICA ŠTEDNA 13W GRLO E27, 4000°K							
209	SIJALICA ŠTEDNA 2D 16W 4-PIN, 3500°K, min.1100lm, 12000h							
210	SIJALICA ŠTEDNA 2D 28W 4-PIN, 2700°K, min.2150lm, 12000h							
211	SIJALICA ŠTEDNA E27 T2 15W 6400K							
212	STARTER S10 4-80W							
213	STARTER ZA FLUO CEV 4-22W							
214	STARTER ZA FLUO CEV 4-65W							
215	Sijalica fluo.kom.4-cevna 26W/840-4pin							
216	Sijalica natrijum son T 250W E40 2000K							

5





5

217	Sijalica metal halogena CMH-TT 150W E40							
218	Sijalica metal halogena CMH-TT 70W E27							
219	Sijalica halog. 75W E27 PAR 30S							

М.П.

ПОПУЉАЧ